

## СТАНОК ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ "ФРАКТАЛ"



Воронеж, Россия

**ПРОДАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «ФРАКТАЛ». ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!**  
Технические характеристики оцилиндровочного станка

Суммарная мощность эл.двигателей (max) 13 кВт/ч

Мощность главного привода (одно или\* 2-х скоростной по заказу)  
1, 5 кВт/ч 380 В

Мощность двигателя первой траверсы каретки (черновая обработка и изготовление теплового паза/ при перенастройке:  
профилирование бруса, фугование, опиловка доски)  
5, 5 – 7, 5 кВт/ч 380 В

Мощность двигателя второй траверсы каретки (чистовая обработка, нарезка чашек, в т, ч, на профильном брус, нарезка  
чашек для 6 и 8-угольных срубов)  
4 кВт/ч 380 В

Габариты: 9м (\*11м)-1, 2м-1, 2м (по длине состоит из 2-х 4, 5м или 3-х 3м секций)

Вес (с рельсами длиной 12 м для оцилиндровки 8 м бревен и двумя каретками)  
1200 кг

Диаметр оцилиндровки при длине до 1 м  
0-1000 мм

----- свыше 1 м (фрезы пазовые по дереву в стандартной комплектации Ф200 /на заказ от 0 до 320мм)  
0-320 мм

Длина обрабатываемых деталей (в т.ч. оцилиндровки)  
0-6м, \* (0-8 м по заказу)

Максимальный диаметр заготовки  
480 мм

Скорость оцилиндровки  
До 200 м/смену

До 5 м<sup>3</sup> /смену

Количество обслуживающего персонала

1-3 человека

Потребляемая мощность при оцилиндровке

До 5 кВт/ч

Выполняемые операции:

Изготовление оцилиндрованного бревна (с тепловым пазом и чашками)

Изготовление профилированного бруса (с тепловым замком)

Распиловка бревна Ф до 850 мм на доску и лафет (ленточная пилорама)\*

Распиловка лафета на обрезную доску до 150 мм

Изготовление погонажа (в т.ч. блок-хаус), рейсмусование

Изготовление многопрофильных заготовок для торцевого паркета

Изготовление обрезной доски из необрезной

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Наумова Евгения**

**89038588283**