СТАНОК ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ "ФРАКТАЛ"

Воронеж, Россия

ПРОДАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «ФРАКТАЛ». ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!
Технические характеристики оцилиндровочного станка

Суммарная мощность эл.двигателей (max) 13 кВт/ч

Мощность главного привода (одно или* 2-х скоростной по заказу)
1, 5 кВт/ч 380 В

Мощность двигателя первой траверсы каретки (черновая обработка и изготовление теплового паза/ при перенастройке: профилирование бруса, фугование, опиловка доски)
5, 5 – 7, 5 кВт/ч 380 В

Мощность двигателя второй траверсы каретки (чистовая обработка, нарезка чашек, в т, ч, на профильном брусе, нарезка чашек для 6 и 8-угольныхсрубов)
4 кВт/ч 380 В

Габариты:9м (*11м)-1, 2м-1, 2м (по длине состоит из 2-х 4, 5м или 3-х 3м секций)

Вес (срельсами длиной 12 м для оцилиндровки 8 м бревен и двумя каретками)
1200 кг

Диаметр оцилиндровки при длине до 1 м
0-1000 мм

---------- свыше 1 м (фрезы пазовые по дереву в стандартной комплектации Ф200 /на заказ от0 до 320мм)
0-320 мм

Длина обрабатываемых деталей (в т.ч. оцилиндровки)
0-6м, * (0-8 м по заказу)

Максимальный диаметр заготовки
480 мм

Скорость оцилиндровки
До 200 м/смену

Объем перерабатываемого материала

До 5 м³ /смену

Количество обслуживающего персонала
1-3 человека

Потребляемая мощность при оцилиндровке
До 5 кВт/ч

Выполняемые операции:

Изготовление оцилиндрованного бревна (с тепловым пазом и чашками)
Изготовление профилированного бруса (с тепловым замком)
Распиловка бревна Ф до 850 мм на доску и лафет (ленточная пилорама)*
Распиловка лафета на обрезную доску до 150 мм
Изготовление погонажа (в т.ч. блок-хаус), рейсмусование
Изготовление многопрофильных заготовок для торцевого паркета
Изготовление обрезной доски из необрезной

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --

Наумова Евгения **89038588283**