

Дизельная электростанция АД-30



Воронеж, Россия

Стационарная, открытая на раме

Варианты исполнения дизельных электростанций АД-30

АД30-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.

АД-30Т400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.

АД30Т-400-1РГН - стационарная в контейнере.

АД30-Т400-1РГП - передвижная под капотом, на одноосном прицепе.

АД30-Т400-1РГП - передвижная в модуле.

Основные технические характеристики: АД-30

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 30/37, 5

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 33/41, 25

Тип двигателя Д 145Т23 Д 242-426

Тип генератора ГС 250-30/4

Род тока переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный коэффициент мощности 0, 8

Номинальный ток, А 54

Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500

Продолжительность непрерывной работы при номинальной

мощности без дозаправки топливом, ч. не менее 6 4, 5

Заправочные емкости, л:

Система топливопитания 60

Система охлаждения воздушный жидкостной

Система смазки 10-12 15

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 231 235

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0, 5

Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота 1996 x 960 x 1200 2360 x 960 x 1310

Масса сухого электроагрегата, кг 1005 1300

Гарантийная наработка, м.ч. 10 000 8 000

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 10 000

(495) 720-70-42; 903-720-70-42 Электромаркет

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Гурвич Марк

4922-305368