

Дизельная электростанция АД-200



Воронеж, Россия

Стационарная, открытая на раме

Варианты исполнения дизельных электростанций АД-200

АД200-Т400-1РГП - стационарная под капотом с глушителем шума.

АД200Т-400-1РГМ - стационарная в модуле с глушителем шума.

АД200-Т400-1РГН - стационарная в контейнере.

АД200-Т400-1РГП - передвижная под капотом, на двухосном прицепе.

АД200-Т400-1РГМ - передвижная в модуле

Основные технические характеристики АД-200

Номинальная мощность (длительная), кВт/кВА 200/250

Максимальная часовая мощность, кВт/кВА 220/275

Тип двигателя ЯМЗ 7514.1

Тип генератора варианты БГ-200, Гс-200, LSA-Leroy Somer

Род тока переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В 400

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный коэффициент мощности 0,8

Номинальный ток, А 360

Частота вращения вала двигателя, мин-1 1500

Продолжительность непрерывной работы при номинальной

Мощности, ч. 6

Заправочные емкости, л:

Система топливопитания 300

Система охлаждения 60

Система смазки 34

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч 210

Удельный расход масла, % от расхода топлива 0,2

Габаритные размеры, мм длина x ширина x высота 2865 x 1233 x 1715

Масса сухого электроагрегата, кг 2 900

Гарантийная наработка, м.ч. 3 000

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 15 000 AvizInfo.ru

(495) 720-70-42; 903-720-70-42

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Гурвич Марк

4922-305368