

## Зерноочистительно-сушильные комплексы

Воронеж, Россия

Зерноочистительный комплекс ЗСК-16, ЗСК-20, ЗСК-30 стационарный открытого типа предназначен для послеуборочной поточной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и других культур продовольственного и фуражного назначения. Расчетная влажность поступающего зерновороха 22%.

Засоренность до 15%, в том числе содержание крупяной примеси до 5%. Выход готовой продукции 80% от общего количества зерновороха.

В зависимости от вида потребляемого топлива, комплекс может поставляться с зерносушилками, работающими на газовом или жидком топливе. Топливо для зерносушилок СЗШ-20Г, СЗШ-30Г - природный газ, а для зерносушилок СЗШ-20Ж, СЗШ-30Ж - дизельное или печное бытовое.

Электрическая энергия - переменный ток 220/380В ±10% с частотой 50 Гц. Комплекс должен быть работоспособным при температуре воздуха -- 10 ... +40 °С, влажности - до 95% и давлении - до 840 мм рт. ст.

Уровень механизации производственных процессов - 100%. Все операции по приему вороха, по сушке и транспортировке зерна, отпуску готовой продукции и отходов - механизированы.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**ворбьев александр**

**8(47354)6-57-20**