клапан противопожарный

Воронеж, Россия

Клапаны противопожарные устанавливаются в системах приточной противодымной вентиляции или в системах предназначенных для удаления газа и дыма. Клапаны изготавливаются как в канальном исполнении с присоединительными фланцами для монтажа в воздуховоды, так и в стеновом исполнении с одним крепежным фланцем для установки в проемы стены, перегородок или непосредственно в шахты дымоотвода. Противопожарный клапан с нормально закрытой заслонкой предназначен для притока воздуха в незадымленные помещения, лестничные клетки, шахты лифтов, а также для удаления продуктов горения после локализации пожара.
Заслонка клапана находится в положении «закрыто» , а открывается при возникновении пожара для притока воздуха в незадымленные помещения.
Предел огнестойкости для нормально закрытых клапанов КВП-НЗ от EI 120 до EI 180
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в системе вентиляции помещений по взрывопожаробезопасности, а также с содержанием в воздухе опасных газов и паров, разрушающих металлическую основу клапана.
Диапазон рабочей температуры противопожарного клапана КВП от -30 до +40 (С). Не допускается прямое попадание на заслонку атмосферных осадков.
Клапан изготавливается из оцинкованной стали, комплектуется приводом установленным снаружи или внутри(для стенового исполнения). Заслонка также выполнена из оцинкованной стали, внутри набита теплоизолирующим материалом.
Противопожарные клапаны КВП комплектуются следующими типами приводов:
-электромеханический привод с возвратной пружиной;
-реверсивный привод без возвратной пружины;
-пружинный привод с электромагнитной защёлкой.
Наша компания предлагает разновидности НО НЗ ДД и Д клапана электромеханические и электромагнитные

Цена: **7 500 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен

Сафонов Игорь **8-980-540-75-43**